

Фронтальный погрузчик sdlg LG 918



Набережные Челны, Россия

Погрузчик обладает хорошей компоновкой и тяговыми возможностями. Шарнирно-сочлененная рама обеспечивает небольшой радиус поворота. Дисковые рабочие тормоза с одноконтурным пневмогидроприводом являются безопасными и надежными. Погрузчик обладает широкой колесной базой, большим весом 6т и высокой устойчивостью. Благодаря новой системе амортизаторов, погрузчик работает в более стабильном состоянии, уменьшая при этом нагрузку оператора.

Добавлено 3 новые опции (под заказ): удлиненная стрела, возможность установки различных типов ковшей.

Технические характеристики погрузчика LG 918

Вместимость ковша, м3 1

Грузоподъемность, кг 1800

Высота разгрузки при 45 град, мм 2510

Вырывное усилие, кг (кН) 5800 (56)

Ширина режущей кромки ковша, мм 2140

Продолжительность рабочего цикла, с 9, 1

Тип рамы Шарнирно-сочлененная с гидравлическим приводом

Максимальная скорость, км/ч 26, 5

Эксплуатационная масса, т 6, 2

Полные габаритные размеры (длина x ширина x высота мм) 5798x2140x2920

Двигатель

Тип дизель

Модель Yuchai YC4D80-T20

Удельный расход топлива, г/кВт*ч 235

Трансмиссия

Тип гидромеханическая

Число передач вперед 2

Число передач назад 2

Рулевое управление

Тип гидравлическое

Угол поворота колес, град. 35°

Минимальный радиус поворота (по кромке ковша), мм 5082

Гидравлика

Тип Одноконтурная с одним насосом

Рабочее давление в гидросистеме, МПа 17, 5

Заправочные емкости

Топливный бак, л 120

Гидравлика, л 100

Колеса

Шины 16/17~20

Давление в шинах, МПа передние 0, 333-0, 353

Давление в шинах, МПа задние 0, 275-0, 294

Тормозная система

Рабочие тормоза Сухие дисковые с пневмогидроприводом на 4 колеса

Стояночный тормоз С внутренним нажатием

На погрузчик устанавливается по заказу:

Кабина повышенной комфортности с магнитолой

Предпусковой подогреватель

Цена: **1 100 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Глушко Максим

+79061212777