

Котел газовый Vaillant TEC Pro VUW Int 240/3-3 настенный/двухконтурный/атмосферный



Набережные Челны, Россия

Доставка Установка Обслуживание Vaillant atmoTEC pro VUW INT 280-3-3 H - газовый двухконтурный котел (атмосферный)
Vaillant atmo TEC pro VUW 280-3-3 H

Цена:

9730 грн.

Примечание:

Газовый котел Vaillant atmo TEC pro VUW 280-3 предназначен для отопления и приготовления горячей воды (ГВС) в небольших системах. Частные дома, квартиры общей площадью до 240 м².

Описание

Газовый настенный отопительный аппарат.

Модулируемая горелка мощности аппарата.

Атмосферный отвод продуктов сгорания в дымоход (atmoTEC).

Ручная регулировка температуры горячей воды.

Автоматический режим включения приготовления горячей воды при её подаче от 1, 5 л/мин.

Встроенные два отдельных теплообменника : отопление и приготовление горячей воды (ГВС).

Возможности установки

в реконструируемых и возводимых жилых домах и квартирах;

возможность установки в жилых помещениях;

минимальный необходимый боковой зазор 11 мм, легкий доступ ко всем узлам аппарата;

не допустимо применение в каскадных установках;

Оснащение

Вмонтированный проточный пластинчатый теплообменник для подогрева горячей воды, устойчив к образованию накипи.

Вмонтированный циркуляционный насос (Grundfos/Wilo), закрытый расширительный мембранный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический регулирующий перепускной клапан, предохранительный клапан, перебрасывающий по приоритету 3-х ходовой клапан с электроприводом.

Автоматизированный контроль давления в системе отопления.

Первичный теплообменник из меди со средним КПД 91%
Горелка из хромоникелевой стали.

Встроенная защита от замерзания.
Защита от заклинивания насоса и трёхходового клапана.
Переключатель "ЗИМА/ЛЕТО".
Возможная работа при минимальной мощности в режиме отопления.
Электронное управление всеми функциями и розжигом котла.
Постоянный контроль работоспособности и неисправностей, с оповещением на ЖК-дисплее.
Поставляется с присоединительным комплектом фитингов и схемой настенного крепежа аппарата.
Вмонтированный коммутационный модуль для интерфейса в стандарта e-bus.

Технические характеристики

Заказной № Наименование аппарата Диапазон полезной тепловой мощности, кВт Номинальная тепловая нагрузка, кВт
Диапазон расхода горячей воды л/мин
0010003960 VUW 280/3-3 10, 9 - 28, 0 31, 1 1, 5-13, 4

Габаритные размеры

Размеры, мм Присоединительные размеры
Высота Ширина Глубина Газопровод Дымоход Контур отопления Водопровод
800 440 338 G 3/4" 130 R 3/4" R 3/4"

Примечание: более подробные технические характеристики по запросу, а также в технической литературе Vaillant.

Другие услуги.

Замена и установка унитаза, раковины, инсталляции, смесителя, сифона.
Сборка и подключение душевых кабин, гидромассажных ванн, стиральных и посудомоечных машин.
Монтаж системы отопления, водоснабжения, канализации в частных домах и квартирах. Осуществляем сервисное обслуживание газовых котлов и системы водоочистки

Цена: **36 550 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Кадырин Владимир

+79061204419

Набережные Челны