Котел газовый Vailant TEC Pro VUW Int 240/3-3 настенный/двухконторный/атмосферны

Набережные Челны, Россия

Доставка Установка Обслуживание Vaillant atmoTEC pro VUW INT 280-3-3 H - газовый двухконтурный котел (атмосферный) Vaillant atmo TEC pro VUW 280-3-3 H
Цена:
9730 грн.
Примечание:

Газовый котел Vaillant atmo TEC pro VUW 280-3 предназначен для отопления и приготовления горячей воды (ГВС) в небольших системах. Частные дома, квартиры общей площадью до 240 м2 .

Описание

Газовый настенный отопительный аппарат.
Модулируемая горелка мощности аппарата.
Атмосферный отвод продуктов сгорания в дымоход (atmoTEC).
Ручная регулировка температуры горячей воды.
Автоматический режим включения приготовления горячей воды при её подаче от 1, 5 л/мин .
Встроенные два раздельных теплообменника : отопление и приготовление горячей воды (ГВС) .

Возможности установки

в реконструируемых и возводящихся жилых домах и квартирах;
возможность установки в жилых помещениях;
минимальный необходимый боковой зазор 11 мм, легкий доступ ко всем узлам апарата;
не допустимо применение в каскадных установках;

Оснащение

Вмонтированный проточный пластинчатый теплообменник для подогрева горячей воды, устойчив к образованию накипи.
Вмонтированный циркуляционный насос (Grundfos/Wilo) , закрытый расширительный мембранный бак, автоматический воздухоотводчик, автоматический регулирующий перепускной вентиль, предохранительный клапан, перебрасывающий по приоритету 3-х ходовой клапан с электроприводом.
Автоматизированный контроль давления в системе отопления.
Первичный теплообменник из меди со средним КПД 2,91%.
Горелка из хромоникелевой стали.

Встроенная защита от замерзания.
Защита от заклинивания насоса и трёхходового клапана.
Переключатель “ЗИМА/ЛЕТО”.
Возможная работа при минимальной мощности в режиме отопления.
Электронное управление всеми функциями и розжигом котла.
Постоянный контроль работоспособности и неисправностей, с оповещением на ЖК-дисплее.
Поставляется с присоединительным комплектом фитингов и схемой настенного крепежа аппарата.
Вмонтированный коммутационный модуль для интерфейса в стандарта e-bus.

Технические характеристики
Заказной № Наименование аппарата Диапазон полезной тепловой мощности, кВт Номинальная тепловая нагрузка, кВт Диапазон расхода горячей воды л/мин
0010003960 VUW 280/3-3 10, 9 - 28, 0 31, 1 1, 5-13, 4

Габаритные размеры
Размеры, мм Присоединительные размеры
Высота Ширина Глубина Газопровод Дымоход Контур отопления Водопровод
800 440 338 G 3/4" 130 R 3/4" R 3/4"

Примечание: более подробные технические характеристики по запросу, а также в технической литературе Vaillant.

Другие услуги.
Замена и установка унитаза, раковины, инсталляции, смесителя, сифона.
Сборка и подключение душевых кабин, гидромассажных ванн, стиральных и посудомоечных машин.
Монтаж системы отпления, водоснабжения, канализации в частных домах и квартирах. Осуществляем сервисное обслуживание газовых котлов и системы водоочистки

Цена: **36 550 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен
Кадырин Владимир	**+79061204419**	**Набережные Челны**