

Прожектор светодиодный СДО-5-есо 30Вт 230В 6500К 22250Лм IP65 LLT



AvizInfo.ru

Набережные Челны, Россия

Технические характеристики:

1. Световой поток светильника, Лм : 2250
2. Потребляемая мощность, Вт не более : 30
3. Напряжение питающей сети, В : 160-260
4. Частота питающей сети, Гц : 50
5. Коэффициент мощности $\cos \Phi$, не менее : 0,95
6. Температура цветовая, К : 6500
7. Индекс цветопередачи, Ra : > 80
8. Степень защиты, IP : 65
9. Масса, кг: 0.745
10. Габаритные размеры, мм : 140*200*30 (высота-ширина-толщина)
11. Крепление : подвесное – скоба , настенное – скоба
12. Ресурс светодиодного модуля часов : 30000
13. Светодиоды : EPISTAR
14. Количество светодиодов, шт : 50
15. Угол излучения, град. : 120
16. Стекло (рассеиватель) : силикатное закаленное
17. Корпус, радиатор : литой под давлением из алюминиевого сплава, покрыт антикоррозийной эмалью
18. Диапазон рабочих температур, °C : -50/+50

Гарантийный срок эксплуатации 2 года (24 месяца).

Артикул: 4690612005379

Область применения: подсветка витрин, экспозиций, рекламных щитов и стендов, общее освещение жилых и административных зданий, архитектурная подсветка. Ручка прожектора поворачивается на 360 градусов.

Цена: **355 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

ООО "Лайт-Сервис"

+7-8552-78-4006

125559, РФ, Москва, ул.
Маршала Федоренко, д. 12